



CONSTRUCTION CHEMICALS



Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011

Acrylgel 40 składający się ze składników

Acrylgel A1, A2, B1, B2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 1504-5: 2013, U(S1) W1 (1/2/3) (5/30)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust.4:

Numer partii podany jest na opakowaniu produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Wyroby i systemy do napraw i ochrony konstrukcji betonowych

Część 5: Iniekcja betonu

Zasada 1 [IP]: Ochrona przed wnikaniem i zabezpieczenie przed wodą

Wypełnianie rys (metoda 1.5).

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Aprovis

Ul. Kaczorowa 37/11, 03-046 Warszawa

POLSKA E-mail: biuro@aprovis.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4 (zastosowanie w budynkach i pracach inżynierskich)

7. W przypadkach deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Producent przeprowadził wstępne badania typu i wdrożył system zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 4.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

	
APROVIS ul. Kaczorowa 37, 03-046 Warszawa POLSKA	
EN 1504-5:2013	
Wodoszczelność	$7 \times 10^5 \text{ Pa}$
Podatność na obróbkę (lepkość)	$\leq 60 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Oddziaływanie korozyjne	Assumably there are no corroding effects
Stopień spęczenia w środowisku wodnym	81%
Trwałość - kompatybilność z betonem	According with norm 1504-5
Trwałość - wrażliwość na cykle wilgotnościowe	According with norm 1504-5
Trwałość - kompatybilność z betonem	According with norm 1504-5
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	According with norm 1504-5

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Elert, 10/6/2017

